

ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-32



rutrike.ru

Аккумулятор RUTRIKE 6-DZF-32 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL) и системой рекомбинации газов (VRLA).

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	диоксид свинца	свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 170±2мм



Ширина 76±2мм



Длина 266±2мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость:	32 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	10 +/-0,1 кг
Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	4 А
Скорость саморазряда (20С)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд (C3)	Разрядка 16 А / 10,5V	Ёмкость 30 Ач
5-часовой разряд (C5)	Разрядка 6,4 А / 10,5V	Ёмкость 33 Ач
10-часовой разряд (C10)	Разрядка 3,2 А / 10,5V	Ёмкость 35 Ач
20-часовой разряд (C20)	Разрядка 1,6 А / 10,5V	Ёмкость 38 Ач

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда



Количество циклов разряда

